



Quality is in our nature

Technical fluids - Front fork oils

## Eurol Front Fork Oil SAE 5

### Универсальное вилочное масло

#### Описание:

Eurol Front Fork Oil SAE 5 состоит из тщательно отобранных парафиновых базовых масел с низкой температурой застывания и высоким индексом вязкости.

Eurol Front Fork Oil SAE 5 содержит очень эффективные присадки, обеспечивающие исключительную гидравлическую упругость и амортизацию. Истирание и износ сведены к минимуму, а плавность хода гарантирована. Кроме того, это масло обеспечивает хорошую защиту от пенообразования и коррозии. Этот продукт не влияет на уплотнения.

Eurol Front Fork Oil SAE 5 обладает высокой термической стабильностью и устойчивостью к окислению и может применяться в широком диапазоне температур. Благодаря стабильным добавкам, улучшающим индекс вязкости, вязкость остается неизменной в течение очень долгого времени.

#### Физические характеристики:

Цвет	Красный	
Плотность при 20°C	0.864 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	26.4 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	5.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	131	ASTM D 2270
Температура вспышки	185 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-51 °C	ASTM D 97

E107980

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com