



Quality is in our nature

Passenger car engine oils - Semi-synthetic

Eurol Turbosyn 15W-50

Полусинтетическое моторное масло универсального применения

Описание

Eurol Turbosyn 15W-50 - полусинтетическое моторное масло универсального применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Это масло обеспечивает хорошую смазочную пленку при холодном пуске, в том числе при низких температурах, а также обеспечивает отличную смазочную пленку при высоких рабочих температурах.

Eurol Turbosyn 15W-50 со специальным пакетом присадок позволяет двигателю работать в любых условиях. Кроме того, с этим продуктом можно добиться экономии топлива и снижения выбросов выхлопных газов. Благодаря уникальному составу масло имеет низкую склонность к испарению.

Eurol Turbosyn 15W-50 предлагает отличные противоизносные, противопенные и антикоррозионные свойства. Вместе с мощными и диспергирующими свойствами масло поддерживает двигатель в чистоте и безопасности.

Благодаря высокой температурной стабильности Eurol Turbosyn 15W-50 сохранит свой уровень качества и не загустеет.

Спецификации

Допуск

API SL/CF

Рекомендации

ACEA A3/B4

VW 501.01

VW 500.00

MB 229.1

VW 505.00

Физические характеристики

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.866 kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	132.6 cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	18.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	155	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS)	4288 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	10.2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Зольность	1.31 wt%	ASTM D 874
Температура вспышки	206 °C	ASTM D 93
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

E100039

Version 3.1, 17-09-2020

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com